

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č.

102164-5-2

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

FOALBIT AL S40

Zamýšľané použitie/použitia:

Asfaltové list pre hydroizoláciu stavieb

Výrobca:

Icopal Vedag CZ s. r. o. Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9

Česká republika

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

systém 2+

Harmonizovaná norma:

EN 13969:2004/ A1:2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): systém 2+ Notifikovaná osoba na

0958

Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti | Parametre |
|---|-----------------------|
| Reakcia na oheň | Trieda E |
| Vodotesnosť | 2 kPa |
| Maximálna sila ťahu pozdĺžne | 600 +200/-200 N/50 mm |
| Maximálna sila ťahu priečne | 500 +200/-200 N/50 mm |
| Ťažnosť pozdĺžne | 4 +2/-2 % |
| Ťažnosť priečne | 4 +2/-2 % |
| Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B | NPD |
| Odolnosť proti nárazu, metóda B | NPD |
| Odolnosť proti pretrhnutiu | NPD |
| Odolnosť spoja v šmyku | NPD |
| Umelé starnutie: Vodotesnosť | 2 kPa |
| Umelé starnutie: : vodotesnosť | NPD |
| Ohebnosť pri nízkej teplote | 0 °C |
| Nebezpečné látky | Poznámka 1&2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

NPD -No Performance Determined – nie sú určené parametre

Poznámka 1: Tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht

Poznámka 2: Ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie o uvoľnení / obsahu musia byť vykonané tak, že musia sa brať do úvahy národné predpisy v mieste použitia.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Tomáš Wachtl, Managing Director



č.

102164-5-2