

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č.

102164-5-3

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

FOALBIT AL S40

Zamýšľané použitie/použitia:

Bitúmen parotesná zábrana

Výrobca:

Icopal Vedag CZ s. r. o. Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9

Česká republika

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

systém 3

Harmonizovaná norma:

EN 13970:2004/ A1:2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): systém 3 Notifikované skúšobné

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť	2 kPa
Maximálna sila ťahu pozdĺžne	600 +200/-200 N/50 mm
Maximálna sila ťahu priečne	500 +200/-200 N/50 mm
Ťažnosť pozdĺžne	4 +2/-2 %
Ťažnosť priečne	4 +2/-2 %
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu	NPD
Trvanlivosť: difúzny odpor po umelom starnutí	375000
Odolnosť spoja v šmyku	NPD
Umelé starnutie: vodotesnosť	50000
Odolnosť proti chemikáliám: vodotesnosť	NPD
Ohebnosť pri nízkej teplote	0 °C
Nebezpečné látky	Poznámka 1&2

NPD -No Performance Determined – nie sú určené parametre

Poznámka 1: Tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht

Poznámka 2: Ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie o uvoľnení / obsahu musia byť vykonané tak, že musia sa brať do úvahy národné predpisy v mieste použitia.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Tomáš Wachtl, Managing Director



č.

102164-5-3