



A 330 SH

- 1. Obchodný názov výrobku:** A 330 SH
- 2. Výrobca:** ICOPAL Sp. z o.o., 98,220 Zduńska Wola, ul. Łaska 169/197, Poľsko
- 3. Popis výrobku:**
pás s nosnou vložkou z handrovej lepenky impregnovanej asfaltom
- 4. Spôsob použitia:**
Používa sa najmä ako separačná vrstva pri stavbe ciest pod asfalt a v budovách pod podlahu, ako podzemná izolácia pre jednoduché, dočasné konštrukcie a dočasné šikmé strechy na ochranu pred finálnou montážou strešných materiálov, a ako ochrana stavebných materiálov proti vlhkosti počas skladovania a pod.
Neodporúča sa používať ako hydroizolácia na stále strechy a základy a proti podzemnej vlhkosti.

5. Základné parametre:

	Vlastnosť	Skúšobná metóda/ klasifikácia	Jednotky	Hodnota alebo špecifikácia
1.	Viditeľné chyby	EN 1850-1	-----	žiadne viditeľné vady
2.	Dĺžka	EN 1848-1	m	≥ 30
3.	Šírka	EN 1848-1	m	1,0 (+/-2 cm)
4.	Hmotnosť	EN 1849-1	kg/m ²	≥ 0,475
5.	Max.pevnosť v ťahu: - pozdĺžne - priečne	EN 12311-7	N/50 mm	≥ 250 ≥ 150
6.	Ťažnosť: - pozdĺžne - priečne	EN 12311-7	%	≥ 1,2 ≥ 2,0
7.	Reakcia na oheň	EN 13501-1	-----	Trieda F
8.	Ohybnosť pri nízkej teplote	EN 1109	°C	0/Ø30 mm

6. Balenie:

Počet kotúčov na palete	ks	35
Množstvo na palete	m ²	1050
Hmotnosť kotúča, informatívna	kg/kotúč	14,25
Hmotnosť palety, informatívna	kg/paleta	520