


MonarVap 0,2 Black

Použitie:

Výrobok MonarVap 0,2 Black je parotesná zábrana, ktorá sa používa tak na strechy ako i na steny.

Vlastnosti:

MonarVap 0,2 Black má dlhotrvajúcu odolnosť proti tepelnému starnutiu. Ekonomická varianta vysokovýkonnej VCL s dobrými bariérovými vlastnosťami.

Parametre výrobku				
Zloženie Horná strana	LDPE so stabilizátormi			
Farba	čierna			
Použitie	Rozvinutý materiál má minimálnu stratu s prekrytím 100 mm na lepených spojoch. Všetky penetračné spoje musia byť utesnené vhodnou páskou alebo Icopal Butyl tesnením.			
Technické dáta	Jednotka	Hodnota	Odchýlka	Skúšobná metóda
Dĺžka	m	50,00	+1% -0%	EN 1848-2
Šírka	m	4,00	+1,5% -½%	EN 1848-2
Hrúbka	mm	0,20	+10% -45%	EN 1849-2
Priamosť		vyhovuje		EN 1848-2
Viditeľné vady		vyhovuje		EN 1850-2
Pevnosť v ťahu	MPa	pozdĺžne >19		EN 12311-2
		priečne >18		EN 12311-2
Ťažnosť	%	pozdĺžne >300		EN 12311-2
		priečne >500		EN 12311-2
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom	N	pozdĺžne >70		EN 12310-1
		priečne > 70		EN 12310-1
Teplotný rozsah	°C	- 30°C +80°C		
Odolnosť proti nárazu	mm	<100 (pevný podklad)		EN 12691, Metóda A
Sd hodnota	m	60	+20 m/-5 m	EN 1931
Odolnosť proti prieniku vody		vyhovuje		EN 1928, Metóda A
Reakcia na oheň	trieda	F		EN 13501-1
Starnutie podľa EN 1296				
Odolnosť proti prieniku vody	vyhovuje/nevyhovuje	vyhovuje		EN 1928, Metóda A
Prenos vodnej pary	vyhovuje/nevyhovuje	vyhovuje		EN 1931
Klasifikácia	Parotesná zábrana typu A – EN 13984			
				Monarflex s.r.o. Továrenská 1 SK-94303 Stúrovo Slovakia 06