

č.

P090

verzia 1

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Plaster AL
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:	Dátum výroby: pozri na obale výrobku platná od 2014-11-03 -
3	Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Asfaltovaný pás a parozábrana
4	Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	Plaster AL Icopal SA Łaska 169-197 98-220 Zduńska Wola Polska (PL)
5	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:	nie je relevantný
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	systém 3
7	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	
	Notifikované skúšobné laboratórium No. : 1434 PCBC S.A., 1301 TSUS, vykonalo stanovenie typu výrobku na základe skúšky typu (na základe vzoriek odobratých výrobcom), výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku. ()	
	()	
	()	
8	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:	nie je relevantný

9 Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 13970:2004 /A1:2006
Vodotesnosť	200 kPa	
Maximálna sila ťahu pozdĺžne	600 +100/-100 N/50 mm	
Maximálna sila ťahu priečne	400 +100/-100 N/50 mm	
Ťažnosť pozdĺžne	5 +2/-2 %	
Ťažnosť priečne	4 +2/-2 %	
Odolnosť proti nárazu, metóda A	NPD	
Odolnosť spoja v šmyku	NPD	
Ohybnosť pri nízkej teplote	-25 °C	
Odolnosť proti pretrhnutiu	NPD	
Trvanlivosť: difúzny odpor po umelom starnutí	Vyhovuje	
Trvanlivosť: difúzny odpor po vystavení chemikáliami	NPD	
Priepustnosť vodnej pary: ekvivaletná difúzna hrúbka Sd	1750 +250/-250 m	
Nebezpečné látky	Poznámky 1&2	

Poznámka 1: tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht

Poznámka 2: Ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie o uvoľnení / obsahu musia byť vykonané tak, že musia sa brať do úvahy národné predpisy v mieste použitia.

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa: nie je relevantný

10 Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Zduńska Wola

2014-11-03

Zbigniew Czarniecki

Dyrektor ds. Techniczne
- Produkcyjnych